

## PLASTOVÉ BAZÉNY

### Technické informace:

Plast, který na výrobky používáme je polypropylen tiplen s UV stabilizátorem v různých barvách, s ochranou fólií, kterou si zákazník odstraní sám po montáži výrobku. Na schody bazénu se používá plast s proti skluzovou úpravou. Na rozdíl od některých dodavatelů, používáme základní tloušťku polypropylenové desky 5 mm.

**Záruka:** na těsnost tělesa bazénu 60 měsíců.

Bazény kompletujeme podle přání zákazníka, všemi dostupnými bazénovými komponenty od renomovaných firem. Samozřejmostí je prodej bazénové chemie za výhodné ceny a kompletní servis všech bazénů nejen plastových.

**Svařovací technika**, kterou bazény svařujeme je ta nejkvalitnější a nejmodernější, která se v současnosti používá.

**Horkovzdušná pistole Leister**, kterou svaříme jenom pomocné spoje účinností 45%.

**Extruder**, kterým se svařuje bok výrobku ke dnu takzvaný V svar, kde drát zajíždí do svářečky, kde se nadrtí, šnekem natlačí do topného tělesa a jako tavenina vytlačena ze svářečky přes teflonový nástavec vytváří zmiňovaný V svar s účinností svařeného spoje 92%

**Svařovací automatická stolice** také polifúzní svařování nebo svařování na pravítku, na kterém se svařují dna a boky bazénů a jímek s účinností svařeného spoje 99%.

### Fotogalerie – různé postupy realizace bazénů:





